



▶ Mod. GNI NITRIESP ESPUMA DE NITRILO / NYLON CON LYCRA

▶ DESCRIPCIÓN

- *Guante con recubrimiento ultra fino de ESPUMA DE NITRILO COLOR NEGRO en palma y uñeros. "SIN COSTURAS"
Soporte en NYLON CON LYCRA VERDA
- *Guante que combina FLEXIBILIDAD Y DESTREZA / RENDIMIENTO MECANICO con un agarre firme.
- *ERGONOMICO: Se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de las manos. EXTREMADAMENTE LIGEROS.
- *Su interior ACRILICO CEPILLADO proporciona comodidad a la mano manteniendo el calor.
- *LA ESPUMA DE NITRILO "ofrece una respuesta optima a trabajos con aceite".

▶ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TALLAS DEL GUANTE: M (8) - L (9) - XL (10). LONGITUD: 24 CM - 25 CM - 26 CM
 GROSOR: GALGA 18.
 COLOR: PALMA ESPUMA DE NITRILO COLOR NEGRO
 SOPORTE NYLON CON LYCRA EN COLOR VERDE
 EMBALAJE: 120 pares / caja. 12 pares / paquete EMBOLSADOS: INDIVIDUALMENTE

▶ UTILIZACIÓN

- Construcción / Mantenimiento / Almacenamiento / Medio Ambiente / Agricultura / Obras en carretera.
- * Para trabajos donde las temperaturas sean bajas gracias a su soporte en acrílico cepillado. (Protege del frío)
- *Gran resistencia a la ABRASION

▶ CATEGORÍA

CE
 CAT-II: Resultados obtenidos en el examen CE como EPI de Categoría II.
 Directiva 89/686/ECC definida como CAT-II "Riesgos intermedios / Diseño Intermedio".
 Artículo 7º del RD 1407/1992.

▶ NORMATIVA

 EN 420:2003+A1:2009	EN 388:03 Protección contra Riesgos Mecánicos.
	 A B C D 4 1 2 1

▶ NIVELES DE PROTECCIÓN

RESISTENCIA

A	Resistencia a la abrasión:	Nivel 4
B	Resistencia al corte:	Nivel 1
C	Resistencia al desgarró:	Nivel 2
D	Resistencia al pinchazo:	Nivel 1